

EL

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

σύμφωνα με το Παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (Κανονισμός Προϊόντων Δομικών Κατασκευών)

Στοιχείο στερέωσης Hilti XI-FV
Αρ. Hilti-DX-DoP-002

- 1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:** Στοιχείο στερέωσης Hilti XI-FV
- 2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:** Ο αριθμός τύπου και ο αριθμός παρτίδας αναγράφονται στη συσκευασία

- 3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:**

Προβλεπόμενη χρήση	Στοιχείο στερέωσης ενεργοποιούμενο με πυρίτιδα για τη στερέωση επικολλούμενων σύνθετων συστημάτων θερμομόνωσης κατά ETAG 004 σε σπλισμένο ή μη σπλισμένο σκυρόδεμα χωρίς επικάλυψη
Υλικό βάσης	Σκυρόδεμα κανονικού βάρους C12/15 έως C35/45
Περιβαλλοντική κατάσταση	Ατμόσφαιρα υπαίθρου και βιομηχανική ατμόσφαιρα
Διαθέσιμα μήκη (πάχος μόνωσης)	60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 140mm, 160mm, 180mm, 200mm

- 4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:** Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Direct Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

- 5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:** μη διαθέσιμο

- 6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V:** Σύστημα 2+

- 7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:** μη διαθέσιμο

- 8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:** Το DIBt, Deutsches Institut für Bautechnik εξέδωσε την ETA-03/0004 με βάση το CUAP 06.04/06. Ο κοινοποιημένος οργανισμός MPA-Stuttgart 0672 εκτέλεσε τα καθήκοντα εξωτερικού φορέα υπό το σύστημα 2+ και εξέδωσε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του συστήματος ελέγχου εργοστασιακής παραγωγής 0672-CPD-0038.

- 9. Δηλωθείσα απόδοση:**

Σημαντικά χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Χαρακτηριστική αντοχή σε εφελκυσμό	βλέπε ETA-03/0004 παράρτημα 4	ETA-03/0004
Μερικός συντελεστής ασφαλείας		
Συντελεστής σημειακής ανταλλαγής θερμότητας	βλέπε ETA-03/0004 κεφάλαιο 4.2.5	
Ακαμψία πλάκας	βλέπε ETA-03/0004 κεφάλαιο 4.2.6	

- 10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:**

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Tassilo Deinzer

Διευθυντής επιχειρησιακής μονάδας Άμεσης Στερέωσης

Norbert Wohlwend

Υπεύθυνος ποιότητας Άμεσης Στερέωσης

Hilti Aktiengesellschaft, Schaan: 1η Ιουλίου 2013