

EL

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

σύμφωνα με Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΥ) Αρ. 305/2011 (Κανονισμός Κατασκευαστικών Προϊόντων)

Hilti Rapid MSM
No. Hilti-IS-DoP-001

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: Hilti Rapid MSM

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4: Ο αριθμός τύπου και ο αριθμός παρτίδας αναγράφονται στη συσκευασία / στο προϊόν

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

Προτεινόμενη χρήση :	Σύνδεση άκρων και/ή εξαρτημάτων σύνδεσης χυτοσιδηρών σωλήνων
Διατίθεται για χυτοσιδηρούς σωλήνες [DN]:	50, 70, 75S, 80, 100, 125, 150, 200

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5: HILTI Corporation, Business Unit Installation, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: Μ/Δ

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: Σύστημα 1

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:

Το MPA NRW, Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Marsbruchstrasse 168, 44287 Dortmund εκτέλεσε τα καθήκοντα εξωτερικού φορέα όπως καθορίζεται στο Παράρτημα V υπό το σύστημα 1 και εξέδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου 2009 βεβαίωση σύμφωνα με το EN 877.

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: Μ/Δ

9. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Δηλωθείσα απόδοση
Καταλληλότητα για χρήση	Επιτυχής
Υδατοστεγανότητα (θετική εσωτερική πίεση)	Επιτυχής
Υδατοστεγανότητα (θετική εξωτερική πίεση)	Επιτυχής
Αεροστεγανότητα	Επιτυχής
Αντοχή στη θερμοκρασία	Επιτυχής

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Peter Rupp
Head of Business Unit Installation

Gunnar Wald
Head of Quality Management BU Installation