

EL

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

σύμφωνα με το Παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (Κανονισμός Προϊόντων Δομικών Κατασκευών)

Βίδες στερέωσης ξηρής δόμησης Hilti S-DS20
αριθ. Hilti-SF-DoP-023

- 1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:** Βίδες στερέωσης ξηρής δόμησης Hilti S-DS20
- 2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:** Ο αριθμός τύπου και ο αριθμός παρτίδας αναγράφονται στη συσκευασία
- 3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:**

Γενικός τύπος και χρήση	Βίδες στερέωσης για ινοσανίδες
Καλυπτόμενη διάσταση προϊόντος	Διάμετρος σπειρώματος 3,9 mm
Υλικό βάσης και στερεομένο υλικό	Ινοσανίδα σε μεταλλικό προφίλ ποιότητας χάλυβα \geq S235 ή ξύλο
Κατάσταση βάσης και υλικού	Πάχος μεταλλικού προφίλ $t \leq 0,88$ mm. Απαιτούμενο βάθος ενσωμάτωσης σε ξύλο ≥ 20 mm
Τύπος κεφαλής στοιχείου στερέωσης	Κεφαλή με μορφή σάλπιγγας
Τύπος σπειρώματος στοιχείου στερέωσης	Αντίθετο διπλό σπείρωμα

- 4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:** Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Screw Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

- 5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:** ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

- 6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V:** Σύστημα 4

- 7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:** Δεν απαιτούνται καθήκοντα εξωτερικού φορέα σύμφωνα με το EN 14566:2009-10

- 8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:** δεν εφαρμόζεται

- 9. Δηλωθείσα απόδοση / εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή:**

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Δηλωθείσα απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντοχή σε κάμψη	Επιτυχής	EN 14566:2009-10
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία A1, δεν συμβάλλει στη φωτιά	

- 10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.**

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Lars Taenzer
Διευθυντής επιχειρησιακής μονάδας Άμεσης Στερέωσης

Pierre Hohmeier
Υπεύθυνος ποιότητας Στερέωσης μέσω κοχλιών

Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, 01.01.2016